



# SK 11

## RIG INFORMATION

Le rig SK 11 d'Arverne Drilling est un rig de workover mobile, monté sur remorque. Il a été conçu pour minimiser l'impact environnemental, selon les normes API et CE. Le SK 11 a un palmarès riche en workovers sur les puits géothermiques, pétroliers et gaziers.

### MÂT

TYPE	Skytop 56 - 120 XF
HAUTEUR	17,10 m
CAPACITÉ AU CROCHET	45 tonnes
CAPACITÉ DYNAMIQUE	33 tonnes

### TREUIL

TYPE	SKYTOP H1 32-32
PUISSANCE	228 HP
RÉGIME	211 tr/min
CHARGE DE RUPTURE	41,1 Kgf

### MOUFLE MOBILE

TYPE	Mac Kissick
MODÈLE	82 A
CAPACITÉ	50 T

### ÉQUIPEMENT DE PRÉVENTION DES ÉRUPTIONS

TYPE	Hydril
DIAMÈTRE	7 1/16 to 13 3/8"

### UNITÉ DE POMPAGE

BASSIN ACTIF	2 x 25m <sup>3</sup> with hooper
BASSIN DE CONTRÔLE	4 m <sup>3</sup>
POMPE À BOUE	1 x Gardner Denver 800 l/min 1000 PSI

### REMORQUE

TYPE	Unic 2564
PTC	26 T
NBRE. D'ESSIEUX ARRIÈRE	2

### ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL

POWER SWIVEL	Bowen 1.5
GENERATOR	65 Kva - insonorisé

2600 m tubing 2 7/8"

- Réservoir à gasoil, compresseur
- Bureaux, vestiaires, ateliers, etc.
- Équipements de surface (extincteurs, nettoyeur haute pression, etc)

